

접수번호		FITI-M291-26-0		검사자명		안진현 (서명)	
S1 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 / 색상 및 특징 : S2 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 / 색상 및 특징 : S3 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 / 색상 및 특징 : S4 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 / 색상 및 특징 :							
검사항목		기준 및 결과 (일반 및 흔들놀이기구의 안전요건)					판정
일반 안전요건	구속된 개구부	개구부의 크기는 적절하여야 한다. 지면이나 서 있는 면으로부터 600 mm 이상 1800mm 이하의 높이에 위치한 개구부는 머리모양의 탐침봉 D가 통과하지 않는다면 탐침봉 C와 E는 통과해서는 안 된다. S1 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 구속된 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	V형개구부 및 부분적인 개구부	서 있는 위치로부터 600 mm 이상 1800mm 이하에 위치한 V형 개구부는 다음 조건을 만족하여야 한다. 4.5.3.1 수직방향인 경우, 목 형상 부분이 개구부에 완전히 잠기지 않거나 판정용 형판의 머리형상보다 넓어야 한다. 4.5.3.2 수평 방향인 경우, 목 형상 부분이 개구부에 완전히 잠기지 않거나, 머리 형상 말단 부분이 개구부의 기저부에 닿는다면, 개구부의 깊이는 형판의 A부분보다 작아야 한다. 만약 개구부의 깊이가 형판의 A부분보다 더 크다면, 형판의 어깨 형상의 부분까지 삽입이 되거나 230 mm 큰 탐침봉이 삽입되어야 한다. S1 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 해당없음 (600 mm 이상 1800 mm 이하의 높이에 개구부가 존재하지 않음) ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재함 ☐ 엮매임이 발생할 수 있는 부분적인 개구부가 존재하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	손가락 엮매임	자유공간 내 개구부는 손가락 엮매임을 방지하기 위해 8~25 mm의 크기가 아니어야 한다. 움직이는 부분은 최소 12 mm 이상의 공간을 유지하여야 한다. 튜브나 파이프 등은 막을 처리를 하여야 한다. S1 : ☐ 손가락 엮매임이 발생하지 않음 ☐ 손가락 엮매임이 발생함 (부위 :) ☐ 구동부에 접근불가능 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과함 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 손가락 엮매임이 발생하지 않음 ☐ 손가락 엮매임이 발생함 (부위 :) ☐ 구동부에 접근불가능 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과함 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 손가락 엮매임이 발생하지 않음 ☐ 손가락 엮매임이 발생함 (부위 :) ☐ 구동부에 접근불가능 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과함 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 손가락 엮매임이 발생하지 않음 ☐ 손가락 엮매임이 발생함 (부위 :) ☐ 구동부에 접근불가능 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과함 ☐ 구동부에 12 mm 손가락막대가 통과하지 않음					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
일반 - 연결장치	모든 연결장치의 결합상태는 견고하여야 하며 물고임 및 과도한 부식, 균열, 파손 등이 없어야 한다. S1 : ☐ 결합상태가 견고하며, 물고임 및 과도한 부식, 균열 파손 등이 없음 ☐ 연결장치 이상있음 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	S2 : ☐ 결합상태가 견고하며, 물고임 및 과도한 부식, 균열 파손 등이 없음 ☐ 연결장치 이상있음 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	S3 : ☐ 결합상태가 견고하며, 물고임 및 과도한 부식, 균열 파손 등이 없음 ☐ 연결장치 이상있음 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	S4 : ☐ 결합상태가 견고하며, 물고임 및 과도한 부식, 균열 파손 등이 없음 ☐ 연결장치 이상있음 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
일반 - 기구의 마감처리	놀이기구 표면 및 끝처리	놀이기구의 표면은 갈라지거나 거친 부분이 없어야 한다. 돌출된 못, 튀어나온 와이어로프 끝 부위, 날카로운 모서리나 끝이 있는 부품이 없어야 한다. 또한 끝처리된 모든 부분의 최소반경은 3 mm 이상이어야 하며, 실내놀이기구의 결합 부위는 안전폼(스펀지 등)으로 감싸져 있어야 한다. S1 : ☐ 표면 및 끝처리에 이상없음 ☐ 기준에 부합하지 않는 끝처리 및 표면이 존재함 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 표면 및 끝처리에 이상없음 ☐ 기준에 부합하지 않는 끝처리 및 표면이 존재함 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 표면 및 끝처리에 이상없음 ☐ 기준에 부합하지 않는 끝처리 및 표면이 존재함 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 표면 및 끝처리에 이상없음 ☐ 기준에 부합하지 않는 끝처리 및 표면이 존재함 (부위 : , 사유 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음

접수번호		FITI-M291-26-0	검사자명	안진현 (서명)
검사항목		기준 및 결과 (일반 및 흔들놀이기구의 안전요건)		판정
일반 - 기구의 마감처리	목재	목재는 쪼개지거나 거친 부분이 없어야 한다. 또한 썩거나 파손된 부분이 없어야 하며, 도장이 벗겨진 곳이 없어야 한다. S1 : ☐ 해당없음(목재사용되지 않음) ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 없고, 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 해당없음(목재사용되지 않음) ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 없고, 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 해당없음(목재사용되지 않음) ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 없고, 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 해당없음(목재사용되지 않음) ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 없고, 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 목재가 썩거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	금속	금속재질은 도장처리가 되어 있으며, 녹이 발생되거나 도장의 벗겨짐이 없어야 한다. 또한 갈라짐, 휘어짐 등의 파손이 없어야 한다. S1 : ☐ 금속부에 녹이 발생하지 않고 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 금속부에 녹이 발생했거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견되지 않음 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견됨		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 금속부에 녹이 발생하지 않고 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 금속부에 녹이 발생했거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견되지 않음 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견됨		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 금속부에 녹이 발생하지 않고 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 금속부에 녹이 발생했거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견되지 않음 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견됨		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 금속부에 녹이 발생하지 않고 도장이 벗겨지지 않음 ☐ 금속부에 녹이 발생했거나 파손된 부분이 존재하거나 도장이 벗겨짐 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견되지 않음 ☐ 금속부에 갈라짐 휘어짐 등의 파손이 발견됨		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	합성수지	변색 또는 심한 마모가 없어야 한다. S1 : ☐ 해당없음(합성수지재 사용되지 않음) ☐ 변색 또는 심한 마모가 없음 ☐ 변색이 존재하거나 또는 심한 마모가 발생함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 해당없음(합성수지재 사용되지 않음) ☐ 변색 또는 심한 마모가 없음 ☐ 변색이 존재하거나 또는 심한 마모가 발생함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 해당없음(합성수지재 사용되지 않음) ☐ 변색 또는 심한 마모가 없음 ☐ 변색이 존재하거나 또는 심한 마모가 발생함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 해당없음(합성수지재 사용되지 않음) ☐ 변색 또는 심한 마모가 없음 ☐ 변색이 존재하거나 또는 심한 마모가 발생함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	�트 및 볼트	모든 놀이기구의 �트와 볼트는 단단히 조여져 있어야 하며, 탈락 및 심한 마모가 없어야 한다. 또한 기구에 접근 가능한 모든 부분에 있는 돌출된 나사산은 영구히 덮여 있어야 한다(예를 들어 등근 지붕형태를 한 �트). 8 mm 미만으로 돌출된 �트 및 볼트 머리는 까끌까끌한 부분이 없어야 한다. 모든 용접 부위는 부드럽게 연마되어야 한다. S1 : ☐ 이상없음 ☐ �트와 볼트에 파손, 탈락, 심한마모, 나사산돌출이 존재함 (부위 : _____, 세부내용: _____)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 이상없음 ☐ �트와 볼트에 파손, 탈락, 심한마모, 나사산돌출이 존재함 (부위 : _____, 세부내용: _____)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 이상없음 ☐ �트와 볼트에 파손, 탈락, 심한마모, 나사산돌출이 존재함 (부위 : _____, 세부내용: _____)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 이상없음 ☐ �트와 볼트에 파손, 탈락, 심한마모, 나사산돌출이 존재함 (부위 : _____, 세부내용: _____)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	기초물	기초물은 놀이시설 사용자가 걸려 넘어지거나 부딪히는 등의 위험 상황이 발생하지 않아야 하며, 기초볼트 체결부에 물고임 등 배수불량이 없어야 한다. 성근 입자로 마감된 표면(예: 모래)에 기초를 세울 때에는 다음 제시된 방법 중 한 가지에 따른다. - 기구의 주춧대, 토대 및 고정 장치를 등은 놀이시설 표면 밑으로 최소한 400 mm 들어가야 한다(그림 23 참조). - (기초의 윗부분이 (그림 24)와 같다면) 놀이시설 표면 밑으로 최소 200 mm 들어간다. - 놀이기구에 의해 완전히 덮여 있어야 한다(그림 25 참조). S1 : ☐ 모래 등 성근입자 표면 (☐ 주춧대, 토대의 깊이 : _____ mm) ☐ 고무, 포설 등 인조합성물 (☐ 이상없음) ☐ 사용자가 부딪힐 우려가 있거나 배수불량등이 존재함)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 모래 등 성근입자 표면 (☐ 주춧대, 토대의 깊이 : _____ mm) ☐ 고무, 포설 등 인조합성물 (☐ 이상없음) ☐ 사용자가 부딪힐 우려가 있거나 배수불량등이 존재함)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 모래 등 성근입자 표면 (☐ 주춧대, 토대의 깊이 : _____ mm) ☐ 고무, 포설 등 인조합성물 (☐ 이상없음) ☐ 사용자가 부딪힐 우려가 있거나 배수불량등이 존재함)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 모래 등 성근입자 표면 (☐ 주춧대, 토대의 깊이 : _____ mm) ☐ 고무, 포설 등 인조합성물 (☐ 이상없음) ☐ 사용자가 부딪힐 우려가 있거나 배수불량등이 존재함)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음

(/)

<다음페이지 계속>

접수번호		FITI-M291-26-0		검사자명		안진현 (서명)	
검사항목		기준 및 결과 (일반 및 흔들놀이기구의 안전요건)					판정
흔들놀이 기구의 안전 요건	자유하강높이 와 지면간격 충격흡수표면 처리	동작의 극단 위치에서 측정할 때 좌석 중심에서부터의 최대자유하강높이는 <표 1>에 제시된 바와 같아야 한다. 1형 : 최대자유하강높이 1500 mm / 최소지면간격 230 mm 2A형 : 최대자유하강높이 1000 mm / 최소지면간격 선택사항 / 2B형 : 최대자유하강높이 1000 mm / 최소지면간격 230 mm 3A형 : 최대자유하강높이 1000 mm / 최소지면간격 선택사항 / 3B형 : 최대자유하강높이 1000 mm / 최소지면간격 230 mm 4형 : 최대자유하강높이 1000 mm / 최소지면간격 230 mm 5형 : 최대자유하강높이 2000 mm / 최소지면간격 230 mm 6형 : 최대자유하강높이 2000 mm / 최소지면간격 230 mm 제동효과가 있는 경우 또는 4형을 제외한 극단동작이 주로 수평적 방향일 때 지면간격을 적용하지 않음 S1 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 자유하강높이 : mm / 지면간격 : mm ☐ 지면간격 해당없음 측정된 HIC값 : _____					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 자유하강높이 : mm / 지면간격 : mm ☐ 지면간격 해당없음 측정된 HIC값 : _____					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 자유하강높이 : mm / 지면간격 : mm ☐ 지면간격 해당없음 측정된 HIC값 : _____					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 자유하강높이 : mm / 지면간격 : mm ☐ 지면간격 해당없음 측정된 HIC값 : _____					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	하강공간	기구의 최극단 위치에서 기구의 테두리를 따라 최소 1,000mm의 하강공간이 제공되어야 한다(그림 7 참조). 기립된 형태로 사용하도록 의도된 기구의 경우 하강 공간은 1,500 mm 이상이어야 한다. 5형과 6형 흔들 놀이기구의 하강공간은 제1부 4.3.4에 따른다. S1 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 하강공간 : mm					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 하강공간 : mm					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 하강공간 : mm					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 : ☐ 1형 ☐ 2A형 ☐ 2B형 ☐ 3A형 ☐ 3B형 ☐ 4형 ☐ 5형 ☐ 6형 하강공간 : mm					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	손잡이 및 발 받침대	손잡이 및 발 받침대 끝의 어떠한 부분도 손잡이와 발 받침대 돌출부 측정용 링게이지 밖으로 돌출되어서는 안 된다. S1 : ☐ 해당없음(손잡이 및 발받침대가 없음) ☐ 링게이지 밖으로 돌출되지 않음 ☐ 링게이지 밖으로 돌출됨					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 : ☐ 해당없음(손잡이 및 발받침대가 없음) ☐ 링게이지 밖으로 돌출되지 않음 ☐ 링게이지 밖으로 돌출됨					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
S3 : ☐ 해당없음(손잡이 및 발받침대가 없음) ☐ 링게이지 밖으로 돌출되지 않음 ☐ 링게이지 밖으로 돌출됨					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음		
S4 : ☐ 해당없음(손잡이 및 발받침대가 없음) ☐ 링게이지 밖으로 돌출되지 않음 ☐ 링게이지 밖으로 돌출됨					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음		
정기시설검사 추가 요구사항		S1 :: a) ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 없음 ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 존재 ☐ 해당없음 (타이어 미존재) b) ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전됨 ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전되지 않음 ☐ 해당없음 (1형시소가 아님) c) ☐ 몸체, 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거리지 않음 ☐ 몸체 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거림 d) ☐ 심한 녹이 없으며 금이 간 곳이 없음 ☐ 심한 녹이 존재하거나 또는 금이 간 곳이 존재함 (부위 :) e) ☐ 금속부 도장면에 심한 벗겨짐이 없음 ☐ 금속부 도장면에 심하게 벗겨짐 (부위 :) f) ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어나지 않음 ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어남 ☐ 해당없음 (타이어 등의 완충재가 없는 흔들놀이기구임) g) ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 없음 ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 존재함 ☐ 해당없음(스프링구동 기구가 아님) h) ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 및 심한 마모가 없음 ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 또는 마모가 관찰됨 (부위 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S2 :: a) ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 없음 ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 존재 ☐ 해당없음 (타이어 미존재) b) ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전됨 ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전되지 않음 ☐ 해당없음 (1형시소가 아님) c) ☐ 몸체, 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거리지 않음 ☐ 몸체 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거림 d) ☐ 심한 녹이 없으며 금이 간 곳이 없음 ☐ 심한 녹이 존재하거나 또는 금이 간 곳이 존재함 (부위 :) e) ☐ 금속부 도장면에 심한 벗겨짐이 없음 ☐ 금속부 도장면에 심하게 벗겨짐 (부위 :) f) ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어나지 않음 ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어남 ☐ 해당없음 (타이어 등의 완충재가 없는 흔들놀이기구임) g) ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 없음 ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 존재함 ☐ 해당없음(스프링구동 기구가 아님) h) ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 및 심한 마모가 없음 ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 또는 마모가 관찰됨 (부위 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S3 :: a) ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 없음 ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 존재 ☐ 해당없음 (타이어 미존재) b) ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전됨 ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전되지 않음 ☐ 해당없음 (1형시소가 아님) c) ☐ 몸체, 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거리지 않음 ☐ 몸체 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거림 d) ☐ 심한 녹이 없으며 금이 간 곳이 없음 ☐ 심한 녹이 존재하거나 또는 금이 간 곳이 존재함 (부위 :) e) ☐ 금속부 도장면에 심한 벗겨짐이 없음 ☐ 금속부 도장면에 심하게 벗겨짐 (부위 :) f) ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어나지 않음 ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어남 ☐ 해당없음 (타이어 등의 완충재가 없는 흔들놀이기구임) g) ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 없음 ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 존재함 ☐ 해당없음(스프링구동 기구가 아님) h) ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 및 심한 마모가 없음 ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 또는 마모가 관찰됨 (부위 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
		S4 :: a) ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 없음 ☐ 충격 완화용 타이어에 심한 손상이 존재 ☐ 해당없음 (타이어 미존재) b) ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전됨 ☐ 지지대와 시소의 연결부가 원활하게 회전되지 않음 ☐ 해당없음 (1형시소가 아님) c) ☐ 몸체, 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거리지 않음 ☐ 몸체 손잡이 등이 좌우로 심하게 흔들거림 d) ☐ 심한 녹이 없으며 금이 간 곳이 없음 ☐ 심한 녹이 존재하거나 또는 금이 간 곳이 존재함 (부위 :) e) ☐ 금속부 도장면에 심한 벗겨짐이 없음 ☐ 금속부 도장면에 심하게 벗겨짐 (부위 :) f) ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어나지 않음 ☐ 시소에 타이어와 같은 완충재가 있는 경우, 그 범위를 벗어남 ☐ 해당없음 (타이어 등의 완충재가 없는 흔들놀이기구임) g) ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 없음 ☐ 스프링부에서 손가락이 걸만한 틈새가 존재함 ☐ 해당없음(스프링구동 기구가 아님) h) ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 및 심한 마모가 없음 ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 또는 마모가 관찰됨 (부위 :)					☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음