

접수번호		FITI-M291-26-	검사자명	안 진 현 (서명)
검사항목		기준 및 결과 (폐쇄형놀이기구의 안전요건)		판정
폐 쇄 형 놀 이 기 구 의 안 전 요 건	결합체	기초는 프레임의 결합으로 이루어지기 때문에 결합체는 높이형태 및 기타 움직임에 의해서 잘 풀어지지 않도록 견고하게 기초되어야 한다. ☐ 프레임의 결합체가 잘 풀어지지 않도록 견고하게 설치됨 ☐ 프레임의 결합체가 심하게 흔들리는 등 견고하지 못함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	성인의 접근	화재 등 비상상황에 대비하기 위해 2000 mm 이상 둘러싸인 부분에 대해서는 다른 면에 위치한 지름 500 mm 이상의 출입구를 2개 이상 만들어야 한다. 가장 작은 출입구의 크기 : _____ mm / 놀이기구 내 출입구 개수 _____ 개 .		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	마감처리	결합 부분 및 모든 부분에 대해서는 안전 품으로 감싸고, 적절한 마감처리를 하여야 한다. ☐ 모든 부분에 안전품으로 감싸져있으며 마감처리가 되어있음 ☐ 안전품으로 감싸지지 않은 부분이 존재하거나, 마감처리가 되어있지 않음		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	낙하미끄럼틀	충격구역은 제3부 4.8에 따른다. 사용자가 도착지점 말단부분에 이르기 전에 정지한다면, 도착지점 말단부분부터 전방으로 하강공간은 1m 까지 줄어들 수 있다. 이 요구사항은 모든 미끄럼틀에 적용된다. 전방 충격구역 : _____ mm (☐ 도착지점 말단부분에 이르기 전에 정지함) 측면 충격구역 : _____ mm		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
	볼풀	볼풀 내에서 어린이의 은폐 위험성은 최소화 되어야 한다. 사용연령 36개월 이상의 어린이가 사용하는 볼풀의 깊이는 600 mm 이하이어야 하고 사용연령 36개월 미만의 어린이가 사용하는 볼풀의 깊이는 450 mm 이하이어야 한다. 볼풀 사용 연령 (☐ 36개월 이상의 어린이가 사용 ☐ 36개월 미만의 어린이가 사용) 볼풀의 깊이 : _____ mm 다음과 같은 경우 볼풀은 미끄럼틀 도착지점 영역의 일부분으로 이용될 수 있다. - 일반적인 놀이영역의 볼풀장과 분리되어 있는 경우 - 관찰/관리 영역에서 볼 수 있는 경우 - 볼풀의 최대 깊이가 400 mm 이하인 경우 미끄럼틀 도착지점 영역으로 이용되는 볼풀은 미끄럼틀 도착지점 영역의 말단부터 진행방향으로 최소 2000mm 의 길이를 제공해야 한다. 미끄럼틀 도착지점 영역으로 사용되는 볼풀에는 장애물이 있어서는 안 된다. 미끄럼틀 도착지점 영역의 말단부터 진행방향으로 볼풀이 제공된 길이 : _____ mm ☐ 장애물이 존재하지 않음 ☐ 장애물이 존재함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음
정기시설검사 추가 요구사항	☐ 스펠지패딩이나 네트에 파손된 곳이 없음 ☐ 스펠지패딩이나 네트에 파손된 부위가 존재함		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	☐ 프레임결합 기초부의 고정상태가 견고함 ☐ 프레임결합 기초부의 고정상태가 견고하지 않음		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 및 심한 마모가 없음 ☐ 볼트, 너트 등의 부품의 탈락 또는 마모가 관찰됨 (부위 : _____)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	☐ 날카로운 모서리나 끝이 있는 부품이 없음 ☐ 날카로운 모서리나 끝이 있는 부품이 존재 (부위 : _____)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	
	☐ 트랙라이더의 손잡이 연결부위에 심한 마모가 없으며, 완충기가 정상적으로 작동함 ☐ 트랙라이더의 손잡이 연결부위에 심한 마모가 존재함 ☐ 완충기가 정상적으로 작동하지 않음 ☐ 해당없음 (트랙라이더 없음)		☐ 합격 ☐ 불합격 ☐ 해당없음	

(/)